

52115 DX-860G用 ワイドコンバージョンレンズ

この度はシーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

※ここに示した注意事項は人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

- ⚠ 警告：取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
- ⚠ 注意：取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

⚠ 警告

- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かないこと。付属品や小さな部品などを誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。
- 本製品を太陽に向けて置かないこと。焦点を結び、火災の原因になります。
- レンズを通して太陽を見ないこと。目に損傷を受ける恐れがあります。

⚠ 注意


- ご使用前に必ず本製品の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- 本製品を落したり、振り回したり、撮影機材を持ったままボートから海に飛び込んだり、機材を海に投げ込むなど、強い衝撃を与えないでください。思わぬケガや破損・故障の原因となります。
- 本製品および取り付けたアクセサリなどを持ってハウジングを持ち上げたり、運ばないでください。持ち運ぶ際はハウジング本体やグリップなどをお持ちください。落下・破損など、思わぬケガや故障の原因になります。
- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- 高温になるところに放置しないでください。特に炎天下や真夏の車内、車のトランクの中は異常に高温になりますので絶対に放置しないでください。本製品はプラスチックを一部使用しておりますので、熱で変形し内部部品が破損すると、火災・感電・故障などの恐れがあります。また、高温となる環境下に製品を密閉した状態で放置しますと、内部の圧力が上がり本体の変形や反り等が生じて、浸水の原因となったり、また結露を生じる場合があります。
- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- 本製品を濡れたまま放置しないでください。水滴がついたまま放置しますと、シミ・ムラとなって残ってしまう恐れがありますので、傷がつかない柔らかい布などで水滴をよく拭き取ってください。
- 本製品は水中での使用を重視した設計です。陸上での使用も可能ですが、ディストーションが大きくなる場合があります。
- ご使用の際は水中で一度ゆるめるか、または軽く振ってレンズとハウジング本体の間の空気を抜いてください。レンズに泡が付着したまま使用しますと、撮影に悪影響を与えることがありますので、必ず泡を抜いてからご使用ください。
- 絞り値の設定、撮影状況等により、画面の四隅が暗くなる(ケラレる)場合があります。
- ご使用になるカメラの機種によっては、ズームをワイド側いっぱいになると、画面の四隅が暗くなる(ケラレる)場合があります。ズームを少々手前(T側)にしてご使用ください。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本製品のご使用上において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリ等の交換・補償はいたしかねます。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お手入れと保管上のご注意


- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- ご使用になった後は十分に真水につけてから流水で洗ってください。
- 十分に真水に浸けなかったり、流水で洗うだけでは塩分が残ったり、乾燥すると塩は結晶となり水に溶けにくくなります。本製品に付着した塩の結晶は非常に取れにくく、浸水の原因になることもありますので、必ず真水に十分に浸けてください。
- 水洗いした後は、乾いた柔らかい布で水気をよく拭き取り、陰干しにして乾かしてください。
- 熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となることがありますのでおやめください。
- 長期間ご使用にならないときは、高温・高湿、直射日光の当たる場所や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ナフタリンや樟腦の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- 製品の性能を維持するために、お買い上げいただいてから2年間経ちましたら、もしくは長期間の保管の後にお使いになる場合には、オーバーホールにお出しになることをおすすめします。(有料)

使用方法


- 1.右図の通りにストラップをハウジングに通します。



- 2.ハウジングレンズ上部の凸部とレンズのバヨネット部〇印を合わせてレンズをハウジングに押しつけます。



- 3.レンズをクリック感があるまで時計方向に回します。



⚠ 注意

- 本製品は水中での使用を重視した設計です。陸上での使用も可能ですが、ディストーションが大きくなる場合があります。
- ご使用の際は水中で一度ゆるめるか、または軽く振ってレンズとハウジング本体の間の空気を抜いてください。レンズに泡が付着したまま使用しますと、撮影に悪影響を与えることがありますので、必ず泡を抜いてからご使用ください。
- 絞り値の設定、撮影状況等により、画面の四隅が暗くなる(ケラレる)場合があります。
- ご使用になるカメラの機種によっては、ズームをワイド側いっぱいになると、画面の四隅が暗くなる(ケラレる)場合があります。ズームを少々手前(T側)にしてご使用ください。

『PASSED』シールのお知らせ

この【耐圧検査合格シール】(PASSEDシール)が貼られている製品は、株式会社シー・アンド・シー耐圧検査基準に基づいた検査に合格している製品であることを表しています。



仕様

- | | |
|--------------|--|
| 【レンズ構成】 3群3枚 | 【質量】 165g |
| 【水中画角】 68° | 【最大寸法】 外径64×奥行42mm |
| 【倍率】 0.55倍 | 【付属品】 ストラップ、レンズキャップ、(前/後) |
| 【耐圧深度】 45m | ※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 |

SEA&SEA 株式会社シー・アンド・シー

〒332-0016 埼玉県川口市幸町3-2-20 TEL.048-256-2251 <http://www.seaandsea.co.jp>
カスタマーサービスセンター TEL. 048-255-8512